

AZT-lakering i Autotaks

1. Dokumenthistorik	3
2. Forord	3
3. AZT - Beregningsgrundlaget	3
4. Arealet	4
5. Køretøjets lakérbare dele er opdelt i tre parametre	4
6. Materialepriser	4
7. Lakopbygning 1-, 2-, 3- og 4-lags lakeringer	4
8. Reparationsmetode	6
9. Grundbetalingen i AZT-laksystemet (starttid og startmaterialer)	6
Hvornår vælger systemet hovedarbejde?	9
Hvornår vælges tillægsarbejde?	9
10. Sammensætning og bestemmelse af starttid og grundbeløb	10
11. Lakering af metaldele	12
Nydelslakering, (Rep.art. LE) komplet lakopbygning	12
Reparationslakering < 50%, (Rep. art. LI)	12
Reparationslakering > 50%, (Rep. art. LI1)	12
Overfladelakering af metaldele (Rep. art. L)	13
12. Lakering af plastdele	13
Leveringstilstand	13
Lakering af ny plastdel (Rep.art. LE1-4) komplet lakopbygning	13
Reparationslakering af plast (Rep.art. LI)	13
Overfladelakering af plast (Rep.art. L)	13
13. Svejsede karrosseridele	14
14. Indvendig lakering, (Rep.art. L)	14
15. Nyt karrosseri	14
16. Områdelakering	15
17. Partiellakering (IT)	15
18. Klarlak hård (ridsefast)	16
19. Lakering af nye ”Smådele” i Autotaks	16
20. Lakering af dele uden lak-markeringer i Autotaks	16
21. Flere skadesopgørelser på samme køretøj	16
22. 2-farve lakeringer	16
23. Polering	17
24. Arbejde indeholdt i AZT-lakering	17
25. Arbejde der <u>ikke</u> er indeholdt i AZT-lakering	17
26. Ændringer af systemværdier i Autotaks	17
27. Fantomberegninger	18
28. Forslag til huskepunkter for evt. samarbejdsaftaler	18

1. Dokumenthistorik

Version	Dato	Ændring i kapitel:
1/1	12/12-2024	11 - Lakering af metaldele. Præcisering af indvendig lak ved Li og Li1. 14 - Indvendig lakering (Rep.art. L) præcisering. 19 - Smådele præcisering. 25 - Farvesøgning præcisering
1/2	07/02-2025	2 - Autotaks er vejledende 8 - Lakering af plastdele LI 9 - Grundbetaling i ATZ-laksystem (links) 10 - Sammensætning og bestemmelse af starttid og grundbeløb (nyt print) 12 - Lakering af plastdele (links) 19 - Lakering af smådele (præcisering) 21 - Flere skadesopgørelser samme køretøj (præcisering) 25 - Arbejde der ikke er indeholdt i AZT-lakering (matlak og specialpigmenter)
1/3	07/10-2025	19 – Smådele præcisering af hvad er indeholdt under dette
1/3	07/10-2025	20 – Lakering af hængsler generelt

2. Forord

”AZT-lakering i Autotaks” er tiltænkt som en hjælp til brugeren for forståelse af samspillet mellem Autotaks/Forsi.dk skadeopgørelsessystemet - baseret på Original Equipment Manufacturer (OEM/fra bilfabrikken) og laksystemet AZT, Allianz Zentrum für Technik, Münchener Strasse 89, 85737 Ismaning.

AZT laksystemet er ikke baseret på bilfabrikanternes informationer, men udelukkende på AZT’s egne definitioner og opmålinger foretaget på køretøjet i fabriksny/samlet tilstand. Det vil betyde, at der kan fremkomme reparationer, hvori det af AZT opmålte lakareal og den udførte nødvendige reparation, angivet af fabrikken (OEM), ikke stemmer overens. I disse tilfælde må brugeren ændre beregningen, så det nødvendige arbejde honoreres. Et eksempel på dette ses i [afsnit 13](#) ”Svejsede karrosseridele”.

Nærværende beskrivelse skal betragtes som en opsummering/resumé af den komplette ”AZT lakberegning – Systembeskrivelse” og hvorledes man forstår at anvende AZT-laksystemet i Autotaks. I tvivlstilfælde vil det altid være ”AZT-lakering – Systembeskrivelse –” der vil være gældende.

Det forsøges også at gøre brugeren i stand til at kunne forudsige/aflæse, hvilke starttider/grundbeløb der fremkommer på Autotaks lakberegningen ved brug af skemaet i [afsnit 10](#).

”AZT lakberegning – Systembeskrivelse” kan findes på [Autotaks.dk/skadebehandling](https://autotaks.dk/skadebehandling)

AZT-laksystemet er indarbejdet i Autotaks/Forsi.dk således, at der foretages en automatisk vejledende prisberegning på basis af brugerens input i Autotaks/Forsik.dk med datafangstmodulet Qapter.

Autotaks er vejledende.

3. AZT - Beregningsgrundlaget

En AZT-lakberegning består af grundbeløb + variabler.

Grundbeløb:

Grundbeløbet indeholder den tid og de materialer, som er nødvendige for klargøring inden lakering. Dette inkluderer bl.a. afdækning, klargøring af værktøj mv. Grundbeløbet medregnes én gang pr. materialeegenskab pr. ordre/rapport.

Variabler:

Den variable er den egentlige behandling af delen, hvad angår slibning, fylder/spartling og sprøjtning mv. De reservedele, der skal lakeres, indgår i beregningen med tid og materialer pr. del.

4. Arealet

AZT-laksystemet beregner arbejdstid og materialeforbrug på grundlag af areal og reparationsart for den enkelte del. Delene er opmålt med den udefra synlige flade, med døre og klapper lukket. Arealerne er friholdte for glas og udskæringer.

Arealet for AZT-opmålingen vises ikke i beregningen.

Kun manuelt indtastede arealer printes i AZT-lakopgørelsen.

I Autotaks gengives arbejdstiden – udregnet ud fra arealet - i arbejdsenheder (AE) med delingen
10 AE = 1 time.

5. Køretøjets lakérbare dele er opdelt i tre parametre

Alle dele i Autotaks systemet er ”kodet” med information om delen på køretøjet er plast/metal, udvendig/indvendig eller påskruet/svejst. Disse informationer benyttes i AZT-laksystemet til at beregne de rigtige parametre til beregningen.

Plast/metal:

- AZT-laksystemet skelner mellem plast og metal, da plastikdele skal behandles anderledes end metaldele (blødgøringsmiddel/plasthæftegrunder).

Udvendig/indvendig:

- AZT-laksystemet skelner mellem udvendige og indvendige arealer/dele i beregningen (indvendige flader har ikke samme krav til lakfinish som udvendige dele).

Påskruet/svejst:

- AZT-laksystemet skelner mellem skruedele og svejsedele (svejsedele indeholder reparationer af tilstødende dele med op til 10 cm samt typisk mere afdækningsarbejde. Skruedele vil som standard blive lakeret som løs del - dvs. med minimal afdækning).

6. Materialepriser

Materialeprisen i AZT-laksystemet er som standard beregnet i lakindeks 100.

Materialeprisen er udregnet af AZT på basis af prislister leveret af de danske lakleverandører.

AZT justerer normalt to gange om året.

Data fra Autotaks og AZT er altid vejledende, og kan til enhver tid overskrives/ændres.

Lakindeks (specialkode 51) aftales mellem den enkelte reparatør og forsikringsselskabet.

7. Lakopbygning 1-, 2-, 3- og 4-lags lakeringer

AZT-laksystemet benytter også køretøjets lakopbygning til beregning af lakeringen.

1- og 2-lags lakering:

AZT-systemets lakberegninger tager udgangspunkt i deres detaljerede beskrivelser af 1- og 2-lags systematikken.

3- og 4-lags lakering:

AZT-laksystemet beregner 3-lags og 4-lags lak med udgangspunkt i 2-lagssystematikken med tillæg for 3. og 4. lag efter nedenstående skema:

Lakeringsart	Reparationsmetode	Beregningsmetode
3-lags lak	Vådt i vådt	2-lags lak + 50 % af 1-lags overfladelak + 2-farvetillæg i starttid
	Tørring og mellemslibning	2-lags lak + 100 % af 1-lags overfladelak + 2-farvetillæg i starttid
4-lags lak	Vådt i vådt	2-lags lak + 100 % af 1-lags overfladelak + 2-farvetillæg i starttid
	Tørring og mellemslibning	2-lags lak + 200 % af 1-lags overfladelak + 2-farvetillæg i starttid
	Partiel tørring og mellemslibning	2-lags lak + 150 % af 1-lags overfladelak + 2-farvetillæg i starttid

Ved indfarvet klarlak på 3- eller 4-lags lakeringer (uanset reparationsmetode), skal der indtastes ekstra farveprøve og farveblanding i indgangsbønnen. Se [afsnit 9](#) "AZT-forberedelse".

AZT		FORBEREDELSE TID		FORBEREDELSE TOTALSUM		Hent vejledende værdier	
Beskrivelse	Multiply	Divide	Arbejdsenheder	Beløb	Ret	Tilføj?	
• Farveblanding på blandingsanlæg	2 ▾	1 ▾	6.0 AE	0.00			
• Farveprøve og toning	2 ▾	1 ▾	6.0 AE	41.60			
2-farve lakering			1 AE	145.9			
Afdækning på plastdel			2 AE	13.8			

Her har bruger indtastet Farveblanding og Farveprøve med én ekstra gang (funktionen Multiply x2).

Reparationsmetoden for påføringen af de forskellige lag af lak bestemmes i udføringsvarianterne, når der vælges 3- eller 4-lags lakering. Standarden i Autotaks er "Vådt i vådt".

Vær særligt opmærksom på lakopbygningen

Det er ikke alle bilmodeller i Autotaks-sortimentet, som kan beregnes med 3-lags og/eller 4-lags lak.

Vær opmærksom på altid, at angive den korrekte lakopbygning - både ved manuel modelspecifikation (undertype/udstørsvarianter) eller ved automatisk model-/udstørsidentifikation kaldet VIN-opslag. VIN-opslaget angiver den lakopbygning, som bilfabrikken opererer med i deres eftermarkedslitteratur.

Da der i eftermarkedet findes mange lakleverandører - og derved måske forskellige opskrifter/anvisninger på en lak-kode/recept – skal det altid undersøges, om den angivne lakopbygning er den samme som for det aktuelle lakeringsprodukt anvendt hos lakereren. Hvis ikke dette er tilfældet, tilrettes beregningen med den rigtige lakopbygning.

Lakering med specialeffektlak og særligt dyre lakprodukter (f.eks. multieffektlak og matlak) findes ikke i AZT-laksystemet og aftales særskilt med forsikringsselskabet.

8. Reparationsmetode

NB! De viste reparationskoder er de koder som Autotaks/Forsi.dk/Qapter anvender som "Link" til AZT-laksystemet. I AZT-laksystemet benyttes andre betegnelser for reparationsmetoderne.

Lakering af metaldele

<u>Autotaks-kode</u>	<u>AZT-koder</u>	<u>Betydning</u>
L	II	Overfladelakering eller indvendig lakering
LE	I	Lakering af ny reservedel
LI	III	Reparationslakering med op til 50% bundopbygning
LI1	IV	Reparationslakering med over 50% bundopbygning

NB! Bundopbygning er den behandling (metode/produkt), herunder spartling og fylder, som autolakereren, skal anvende for at forberede området som karrosseriteknikeren har bearbejdet for færdiglakering.

Lakering af plastdele

<u>Autotaks-kode</u>	<u>AZT-koder</u>	<u>Betydning</u>
LE1/LE	K1R	Ny del - Se afsnit 12 Lakering af plastdele
LE2	K1N	Ny del - Se afsnit 12 Lakering af plastdele
LE3	K1G	Ny del - Se afsnit 12 Lakering af plastdele
LE4	K1G	Ny del - Se afsnit 12 Lakering af plastdele
LI	K3	Rep. lakering af ridser og afskrabninger – højst 1 mm dybe, på overfladen og op til 2 dm ² (ved smådele). Maks 15% af overfladen (ved større dele, som f.eks. en kofanger)
L	K2	Overfladelakering

9. Grundbetalingen i AZT-laksystemet (starttid og startmaterialer)

Enhver skadesberegning på person-/varebil i Autotaks/Forsi.dk, som naturligt medfører en lakberegning, indeholder en grundbetaling.

Grundbetalingen er afhængig af seks del-elementer:

- Lakopbygning (se [afsnit 7](#))
- Af hvilket materiale er delen - der skal lakeres - fremstillet af? ([afsnit 5](#))

- Reparationsmetode (se [afsnit 8](#))
- Lakeringsmetode (se [afsnit 11](#)), (se [afsnit 12](#))
- Hvad vurderes som hovedarbejde og tillægsarbejde? ([afsnit 9](#))
- Opstartstillæg til hovedarbejde ([se afsnit 9](#))

Af de seks del-elementer, kan noget styres af brugeren (A) og noget styres af systemlogikken (B).

Begge - (A) og (B) - vises i beregningen på lak-delen af rapporten.

(A) Den del som brugeren kan styre:

I det værktøj som du angiver reparationen (Qapter) findes et menupunkt, hvor brugeren kan til-/fravælge elementer fra lakeringsforberedelsesprocessen. Menuen kaldes "AZT-forberedelse". I denne menu kan brugeren styre følgende processer:

- Farveblanding med blandingsanlæg (processen er tilvalgt som standard)
- Farveprøve og endelig farvebestemmelse/-toning
- 2-farvelakering
- Afdækning på plastdel

AZT

FORBEREDELSE TID

FORBEREDELSE TOTALSUM

[Hent vejledende værdier](#)

Beskrivelse	Multiply	Divide	Arbejdsenheder	Beløb	Ret	Tilføj?
Farveblanding på blandingsanlæg	1 ▾	1 ▾	3AE	0	☑	
Farveprøve og toning	1 ▾	1 ▾	3AE	20.8	☑	
2-farve lakering			1AE	145.9	☑	
Afdækning på plastdel			2AE	13.8	☑	

Udover førnævnte forberedelse kan brugerne i menuen "Lakering" angive, hvordan delene skal lakeres.

Brugeren vælger 1-, 2-, 3- eller 4-lags lakering.

Brugeren vælger også, hvordan delen skal lakeres:

- Skal den males som løsdel (på stativ) eller på bilen?

Kode

Y7

Y8

"Ingen kode angivet"

Betyder


Færdiglakeres på køretøj med for-lakering

Færdiglakeres som løs del

Færdiglakeres på køretøj uden for-lakering


NB! Lakeringsmetoden, som angives i beregningen, vil være gældende for hele beregningsprocessen. Dog vil systemlogikken eventuelt overstyre det indtastede. Hvis der f.eks. vælges Y8 og der samtidigt er en svejse-del med i processen, vil grundbeløbet for Y8 fjernes og systemet vil vælge "standard".

En ny skrue-del (f.eks. en fordør) vil, hvis den er eneste del i beregningen, altid blive behandlet som Y8.



(B) Den del som styres af systemlogikken:

I dette eksempel kan aflæses de starttider/-materialer, som styres af de dele, der indgår i skadesberegningen, samt hvordan de skal lakeres/behandles. Se AZT-skema ved at klikke [HER](#) Side 10



Systemet vælger en starttid/grundbeløb for hver del, der indgår i lakberegningen, dog vælger systemet en starttid pr. materiale (plast/metal) og vurderer samtidigt, om denne skal være hoved- eller tillægsarbejde i beregningen.

Hvornår vælger systemet hovedarbejde?

Metaldele:

Ved lakeringsarbejde/-beregninger, der udelukkende indeholder metaldele, vælger systemet den højeste grundbetaling, der passer med lakeringsmetode og lakopbygning som hovedarbejde.

Plastdele:

Ved lakeringsarbejde/-beregninger, der udelukkende indeholder plastdele, vælger systemet den højeste grundbetaling, der passer med lakeringsmetode og lakopbygning som hovedarbejde.

Metal- og plastdele:

Ved lakeringsarbejde, der indeholder en kombination af metal- og plastdele, vælger systemet den grundbetaling, der har den højeste starttid (metal eller plast) som hovedarbejde.

Hvis starttider på plastdele og metaldele er ens, vælger systemet metaldelen som hovedarbejde og resterende som tillægsarbejde.

Hvornår vælges tillægsarbejde?

Tillægsarbejde vælges fra skemaet i forhold til, hvilket arbejde der er klassificeret som hovedarbejde.

10. Sammensætning og bestemmelse af starttid og grundbeløb

I det følgende vises et eksempel fra Autotaks med beregning af starttid og grundbeløb.

Hvis starttider på plastdele og metaldele er ens, vælger systemet metaldelen som hovedarbejde og resterende som tillægsarbejde.

NB! Vær opmærksom på, at materialeindekset i begge eksempler er sat til 134 %. Dette er gjort udelukkende for beregnings-/demonstrationsformål. Materialeprisindekset er altid en aftale mellem den enkelte reparatør og forsikringsselskabet.

Eksempel 1: 2-lags lakering – skade med metal- og plastdel:

H forskærm repareres (metal) og forkofanger repareres (plast).



Reparationsmetode

Nr.	Arbejdsbeskrivelse	Omfang	NFG%	Areal	AE.	Kr.
0283	FORKOFANGERBEKL.	REPARATION LAK.PLAST			15,0	
0741	FORSKÆRM V	REP.LAK. <50%, METAL			11,0	
Arbejdstid i alt					26,0	
Starttid metaldele					17,0	
Starttid plastdele					8,0	
Starttid farve blanding					3,0	
Starttid farve prøve					3,0	
Starttid i alt					31,0	
Arbejdstid/beløb i alt					57,0	3.420,00 kr.

Materialeberegning

Reparationslak metal	232,71 kr.
Reparationslak plastic	707,96 kr.
Grundbeløb metal	217,60 kr.
Grundbeløb plast	98,20 kr.
Grundbeløb farve prøve	22,10 kr.
Materialer i alt	1.278,57 kr.
Arbejds løn/-materialer i alt	4.698,57 kr.

Eksempel: 3-lags lakering - skade med metaldele og plastdel

H forskærm repareres (metal) og lakering af ny hjelm (metal) og forkofanger (plast).

I eksemplet er der betalt ekstra farveblanding og farveprøve for "det 3. lag" da dette er indfarvet.



Reparationsmetode						
Nr.	Arbejdsbeskrivelse	Omfang	NFG%	Areal	AE.	Kr.
0471	MOTORHJELM	NY DEL METAL			31,0	
0283	FORKOFANGERBEKL.	NYDELSLAK PLAST(LE2)			18,0	
0741	FORSKÆRM V	REP.LAK. <50%, METAL			14,0	
Arbejdstid i alt					63,0	
Starttid metaldele					17,0	
Starttid plastdele					8,0	
Starttid to-farve					1,0	
Starttid farve blanding					6,0 *	
Starttid farve prøve					6,0 *	
Starttid i alt					38,0	
Arbejdstid/beløb i alt					101,0	6.060,00 kr.
Materialeberegning		Nydelslak metal				2.091,12 kr.
		Reparationslak metal				313,93 kr.
		Ny plast rå/glat (LE2)				1.298,37 kr.
		Grundbeløb metal				217,60 kr.
		Grundbeløb plast				98,20 kr.
		Grundbeløb to-farve				148,00 kr.
		Grundbeløb farve prøve				44,20 kr. *
		Materialer i alt				4.211,42 kr.
		Arbejdsløn/-materialer i alt				10.271,42 kr.

11. Lakering af metaldele

Nydelslakering, (Rep.art. LE) komplet lakopbygning

Anvendes ved udskiftning med nye dele. Lakering af indvendige flader, kanter og fals er indeholdt i skadens omfang. Spartling af små transport-/lagerskader er indeholdt.

Rep. art LE automatisk udløst ved udskiftning (E/ET) af udvendige metaldele.

Reparationslakering < 50%, (Rep. art. LI)

Anvendes i forbindelse med reparation, hvor under 50% af lakarealet bearbejdes af karrosseriteknikeren eller lakererens spartling og bundopbygning.

Reparationslakeringen indeholder lakering af ombuk og kanter for optimal afdækning.

Hvis der skal lakeres mere på indvendig side end ombuk/kanter, kan dette gives som et L1000 nr.

Rep. art LI er automatisk udløst ved reparation (I/IT) på udvendige metaldele.

Reparationslakering > 50%, (Rep. art. LI1)

Anvendes i forbindelse med reparation, hvor over 50% af lakarealet bearbejdes af karrosseriteknikeren ved opretning/reparation eller lakererens spartling og bundopbygning.

Reparationslakeringen indeholder lakering af ombuk og kanter for optimal afdækning.

Hvis der skal lakeres mere på indvendig side end ombuk/kanter, kan dette gives som et L1000 nr.

Rep. art LI1 virker kun ved manuel indtastning på den aktuelle del.

Overfladelakering af metaldele (Rep. art. L)

Anvendes, hvis overfladelakken kun er let beskadiget (dvs. uden spartel og fylder).

Rep. art L virker kun ved manuel indtastning på den aktuelle del.

12. Lakering af plastdele

Ved plastkomponenter forstås såvel blød som hård plast, der på grund af andet behandlingsmønster ikke kan lakeres med samme lakopbygning som køretøjets metaldele. Komponenter fremstillet i glasfiber eller polyesterarmeret kunststof betragtes ikke som plastkomponenter. Selvom plastdelen eventuelt er lakeret med en anden laktype eller farve end de øvrige metaldele, er det i AZT-laksystemet karrosseriets laktype, der anvendes.

Arbejdstid til afdækning af plastdele, der lakeres påmonteret køretøjet, eller plastdele der kræver afdækning af kofangerlister og lignende, er ikke indeholdt. I Autotaks tilføjes denne ekstrabetaling i Qapter under "indgangsbønnen" i området "AZT-forberedelse". Se [afsnit 9](#) "AZT-forberedelse".

Qapter vælger som udgangspunkt 2 AE, men kan ændres, hvis dette er nødvendigt.

Se mere information til – AZT-lakberegning: *"Lakeringstrin til plastdele som en funktion af den respektive reservedels leveringstilstand"* på Autotaks.dk/skadebehandling

Leveringstilstand

Autotaks indeholder data vedrørende fabriksmonteret udstyr. Hvis bilen efter levering er ændret i udstyrsomfang, eller der er foretaget efterlakering af kofangere, spejle og lignende, kan det være nødvendigt, at lakering indtastes manuelt.

Ved udskiftning af plastikdele udløses standardlakeringen "LE/LE1 – Nydelslakering plast". Denne kan dog ændres, hvis delen ændrer leveringstilstand og lakanvisninger fra importøren af delen.

Afhængig af den enkelte bilfabrik og bilimportørs reservedelspolitik kan plastdele leveres lakeret direkte fra reservedelslageret. I Autotaks vil disse dele være markeret på udprintet af reservedelsspecifikationen med et kolon (:) foran reservedelsnummeret. I sådanne tilfælde vil nydelslakeringen blive fjernet (stoppet), og der vises en elimineringskode "EL" på beregningskontrolbladet.

Hvis leveringstilstanden af reservedelen, leveret fra lager ændrer sig fra gang til gang i forhold til delens overflade, kan det passende lakeringsomfang ændres ved hjælp af de forskellige reparationsarter ved nydelslakering af plast LE/LE1, LE2, LE3 og LE4.

Lakering af ny plastdel (Rep.art. LE1-4) komplet lakopbygning

Se mere information på hjemmesiden – AZT-lakberegning: *"Lakeringstrin til plastdele som en funktion af den respektive reservedels leveringstilstand"*.

Reparationslakering af plast (Rep.art. LI)

Se mere information på hjemmesiden – [AZT-lakberegning](#): *"Lakeringstrin til plastdele som en funktion af den respektive reservedels leveringstilstand"*.

Overfladelakering af plast (Rep.art. L)

I AZT-laksystemet virker Rep.art L kun ved manuel indtastning på det aktuelle ledetr.

Se mere information på hjemmesiden – [AZT-lakberegning](#): *"Lakeringstrin til plastdele som en funktion af den respektive reservedels leveringstilstand"*.

13. Svejsede karrosseridele

AZT har i deres opmålinger af behandlingsareal på svejsedele tillagt en reparation af tilstødende dele på op til 10 cm. Dette tillæg skal dække reparation af skarringssted, varmezone og ridser. Lakreparationen indeholder bundopbygning og færdiglakering af området.

Det antages, at skarringer i svejsedele udføres håndværksmæssigt korrekt med mindst mulig efterbehandling (spartling/slibning/ridser).

Hvis det i forbindelse med opgørelsen af skaden forventes, at den færdige pladereparation vil medføre mere lakreparation end de 10 cm, anbefales det at medtage de ekstra områder, der skal repareres med i beregningen med reparationskoder "L" eller "LI <50%".



For de tre skarringssteder skal det vurderes, om der kræves mere end de 10 cm reparation, der er medregnet i udskiftningen af svejsedelen (bagskærm). Hvis dette er tilfældet, anbefales det, at der indtastes passende lakreparation på de dele, der vurderes at kræve mere lakreparation (LI tagside og LI dørpanel).

14. Indvendig lakering, (Rep.art. L)

Lakering af indvendige dele beregnes som overfladelakering - også selvom delene evt. kræver fin-spartelarbejde.

Indvendig lakering "L" bliver automatisk udløst ved udskiftning (E/ET) af indvendige dele.

Indvendig lakering "L" bliver ikke automatisk udløst ved opretning (I/IT) af indvendige dele, men skal manuelt indtastes med aktuelle ledenummer og Rep.art "L"

Ved reparation af indvendig lakering i forbindelse med opretning af en udvendig del - f.eks. lakering af dørkasse efter reparation af udvendig dørplade, kan den indvendige lakreparation indtastes manuelt ved hjælp af L1000 nr.


15. Nyt karrosseri

Lakering af nyt karrosseri foretages ved indtastning af kun ét ledenummer. AZT-laksystemet udløser lakering til alle udvendige og indvendige metaldele. Lakering af kofangere, gitter og lignende bliver ikke automatisk udløst og må efter behov indtastes med den aktuelle Rep.art.

16. Områdelakering

Som eksempel kan en komplet bagsektion beregnes ved indtastning af kun ét ledenummer. AZT-lak-systemet udløser lakering til alle lakérbare metaldele for det indeholdte område.

Omfanget for områdelakering er tilpasset den enkelte bilmodels konstruktion. Lakering af kofangere, gitter og lignende bliver ikke automatisk udløst.




17. Partiellakering (IT)

Partiellakering er en opdeling af bilens udvendige lakerbare metalkomponenter, foretaget ved et vandret ”snit” på karrosseridelen. Det er AZT, der i forbindelse med opmålingen af køretøjet vurderer, om det er muligt at foretage en opdeling af lakeringen.

Opdeling af en komponent, muliggøres ved en gennemgående liste, naturligt skel, skarp plade sikning og lignende.

Hvis der på en komponent er behov for at lakere mere end ét område, kan partiellakering ikke anvendes. I stedet indtastes lakering af hele komponenten.

Partiellakering bliver i AZT-lak-systemet automatisk udløst, når Rep.art IT er valgt i Autotaks og beregningen foretages som LI.



18. Klarlak hård (ridsefast)

Klarlak hård ("reflow-" og "nano-"teknologier) vælges i Autotaks med brug af udstyrsvarianterne Z1 "Klarlak hård" og NL "Nano lak" - begge koder skal tilvælges.

AZT-laksystemet udløser tillæg på 3 AE pr. vandret del og 1 AE pr. lodret del.

NB! Det er ikke alle bilmodeller i Autotaks, der indeholder mulighed for at angive "klarlak hård".

19. Lakering af nye "Smådele" i Autotaks

AZT-laksystemet indeholder mulighed for betaling af dele, som ikke er opmålt konkret af AZT, men er kategoriseret af AZT som "Smådele".

Smådele omfatter kun kofangerdele som sensorer og div. klapper/dæksler som er monteret på kofangere.

Da autotakssystemet indeholder over 1000 bilmodeller, med modeller helt tilbage fra 1980'erne som ikke mere opdateres/ændres vil der være bilmodeller i Autotaks, som ikke er omfattet af systematikken "Smådele".

Betalingen for "smådele" afhænger af hvordan disse lakeres.

Hvis de lakeres i samme arbejdsproces som delen de er monteret på, betales der ikke for lakering af "smådele"

- Eks. Hvis der lakeres en ny kofanger, vil en afdækning til slæbekrogen eller eks. lygtevaskeren, ikke nødvendigvis pr. automatik udløse lak idet arealet vil være indeholdt i kofangeren.

Hvis "smådele" lakeres alene, bestemmer materialeegenskaberne, hvordan "smådele" honoreres.

- For metaldele systemudløses 3 AE + materialebetaling.
- For plastdele systemudløses 1 AE + materialebetaling.

20. Lakering af dele uden lak-markeringer i Autotaks

Dele i Autotaks, der ikke har påført reparationsarter for lakering, kan ikke lakeres jf. AZT. Hvis delen skal lakeres, aftales prisen og indtastes som L1000-nummer.

Lakering af hængsler generelt

AZT forholder sig til om reservedelen (hængslet) er udvendig eller indvendig når der opmåles.

- Indvendige hængsler kan ikke ses når døre og klapper er lukket.
- Udvendige hængsler er synlige når døre og klapper er lukket.

Normalt vil:

Udvendige hængsler, have muligheden for lakering. Hængslet vil have reparations-koden LE.

Indvendige hængsler, ikke have mulighed for lakering. Hængslet vil ikke have reparations-koden LE.

AZT og Solera tolker, at lakering af et indvendigt dørhængsel, vil lakering af dette være inkluderet, i de af hængslet forbundene deles lakeringsomfang (dør/stolpe - klap/torpedo/hattehylde/tag).

Dette er gjort fordi der i en karrosseriskade normalt aldrig optræder et hængsel alene.

I de få tilfælde hvor et indvendigt hængsel, skal udskiftes og lakeres alene, uden dør/klap eller stolper indgår, kan reparations-koden LEE benyttes og indtast passende betaling.

Reparations-koden findes i reparationspanelet efter indtastning af reparation-kode E "kombinationer" \ "Rep.art E ændres til rep.art L"

Alternativt kan der også anvendes et L1000 nummer.

21. Flere skadesopgørelser på samme køretøj

Ved håndtering af flere skader på samme køretøj, er det vigtigt at undgå, at hver skade beregnes med starttid og grundbeløb, hvis reparationen af bilen vil blive foretaget som en samlet reparation af malerværkstedet.

Hvis du skal beregne flere skader på samme køretøj, kan du med fordel benytte følgende metode:

- Vælg beregningen med den største starttid/grundbeløb som den betalende starttid/grundbeløb.
- For de resterende beregninger skal du undertrykke starttiden/grundbeløbet med at angive "0" (nul) i feltet "Forberedelse fast pris" i menuen "AZT-forberedelse".



Se mere i [afsnit 9](#) "AZT-forberedelse".

22. 2-farve lakeringer

Hvis køretøjet fra fabrikken leveres med 2-farvelakering, vil AZT-laksystemet udløse et 2-farvetillæg (starttid/grundbeløb), samt en ekstra overfladelakering af arealet, der lakeres i en anden farvenuance.

2-farvetillæg udløses, når udvendige eller indvendige dele skal lakeres i en ekstra farvenuance.

Farvemæssige afvigende områder (matsort) på udvendige eller indvendige flader udløser ikke 2-farvetillæg. Ruderammer, dørpaneler og lignende udløser alene en ekstra overfladelakering.

23. Polering

Polering af lakoverfladen for finish-bearbejdning honoreres i AZT således:

Operation	Indeholdt	Aftales særskilt
F.eks. finish mellem tagside og bagskærm	X	
Overgang ved partiellakering - Se afsnit 17		X

24. Arbejde indeholdt i AZT-lakering

- Påføring af stenslagsgrundfarve.
- Polering af sammensprøjtning.

25. Arbejde der ikke er indeholdt i AZT-lakering

- Fjernelse af kraftigt lag af synlig rustbeskyttelse.
- Polering af ridser og lignende.
- Specialafdækning af limede ruder.
- Påføring af PVC-belægning og lignende.
- Fjernelse eller montering af skrift og dekoration.
- Tid til frilægning af lakfladerne.
- Sealing af kanter.
- Letmetal-følge.
- Ekstern transport af køretøj eller dele.
- Fjerne rust på de dele, der skal lakeres.
- Hulrumskonservering.

- Undervognsbehandling.
- Fritlægning af motorrum.
- Farvesøgning hvis OEM-information ikke er tilgængelig på køretøjet.
- Matlakering
- Specialpigmenter

26. Ændringer af systemværdier i Autotaks

Alle værdier i AZT-laksystemet kan efter aftale mellem forsikringsselskab og værksted ændres og tilpasses den enkelte skadesopgørelse.

Specialkoder (virker på hele lakberegningen):

<u>Tekst</u>	<u>Kode</u>
Lakindeks (lakmateriale og aktivering af laksystem) [indeks]	51
Aftalt lakpris (fastpristid/-materialer) [kr.]	55
Fradrag lak-arbejds løn [%]	59
Tillæg lak-arbejds løn [%]	75
NFG på lak (Nyt For Gammelt = køretøjets ejers andel) [kr.]	56
NFG på lak (Nyt For Gammelt = køretøjets ejers andel) [%]	58
Polering [kr.]	67
Miljø lak (bortskaffelse af miljøbelastende dele) [%]	78
Lakmaterialer som pct. af lakarbejdstid [%]	40 (Universaltyper)

Mutationskoder (virker pr. ledenummer):

<u>Tekst</u>	<u>Kode</u>
Lakarbejde (aftalt arbejds løn) [kr.]	LM
Lakareal (arbejdstid og materialer) [DM2]	QM
Lakmaterialer (materialepris) [kr.]	GM
Klarlak hård (arbejdstid) [AE]	NL

Ændringer (virker pr. ledenummer):

<u>Tekst</u>	<u>Værdi</u>
Arbejdstid overskrives via feltet AE	AE
Tillæg til arbejdstid med + fortegn	AE
Fradrag i arbejdstid med – fortegn	AE
Aftalt pris på dele uden L-markering indtastes via 1000 nr.	AE/KR.
NFG på lak (Nyt For Gammelt = køretøjets ejers andel)	%

Autotaks er vejledende, hvilket betyder, at alle data til enhver tid kan ændres i forbindelse med den konkrete skadesopgørelse, og er altid en aftale mellem det enkelte forsikringsselskab og værksted.

27. Fantomberegninger

Person-/varebiler, der ikke forefindes i Autotaks, kan opgøres som "Fantomberegninger".

Taksator/værksted vælger den bilmodel i Autotaks, der ligner bedst og overskriver fabriks-/modelteksten med den aktuelle bil. Lakarealer kan evt. tilpasses det aktuelle køretøj via mutationskode "QM".

28. Forslag til huskepunkter for evt. samarbejdsaftaler

I forbindelse med dagligt arbejde omkring skadesopgørelse, kan det være en god idé at etablere en samarbejdsaftale, som indeholder de vilkår - rettigheder, pligter, mv. - som parterne forpligter hinanden på. Som eksempler kan der indarbejdes følgende:

- Laktimepris.
- Materialeindeks.
- Hvordan er den for lakering klargjorte overflades beskaffenhed.
- Hvad gør man for farvetilpasning mellem reparerede og gamle flader – hvis det er nødvendigt?
- Farvetilpasning af løsdele ved Y8.
- Hvad skal udfyldes i AZT-forberedelse?
- Har vi nogle farver, vi skal behandle anderledes end OEM foreskriver?
- Miljøtillæg.
- Hvad afmonteres og i hvilke tilfælde (lister, fælge, håndtag mv.)
- Evt. aftale for:
 - Storvognstillæg, campingvogne og andet – stor ovn etc.
 - Fjernelse af kraftigt lag af synlig rustbeskyttelse.
 - Polering af ridser og lignende.
 - Specialafdækning af ruder
 - Påføring af stenslagsbeskyttelse (rynket overflade) (ikke PVC).
 - Fjernelse eller montering af skrift og dekoration.
 - Speciallakeringer og/eller flere lag end 4-lagslakeringer.
 - Ekstern transport af køretøj / løsdele.
 - Hvordan benyttes lak-udføøringsvarianterne Y8 og Y7?
 - Letmetal-fælge.
 - Hvornår benyttes NFG på lakarbejdet?
 - Behandling/lakering af brugte dele.
 - Aftalens varighed.
 - Årlig prisjustering/indeksregulering.